



CLEAR PRIME 9000

DESCRIPCION:

Clear Prime 9000 proporciona un excelente sellador para superficies de concreto o mampostería. Mejora la adhesión de los sistemas de recubrimiento y reduce el uso excesivo de materiales de recubrimiento de las capas de arriba, permitiéndoles permanecer en la superficie para una máxima protección. Este producto cuenta con tecnología de secado rápido a base de agua y es compatible con la mayoría de los tipos de capas superiores. Ahorra dinero al reducir la absorción de las capas superiores en el sustrato. **Clear Prime 9000** tiene tecnología de bajo VOC que cumple con la mayoría de las regulaciones de VOC y es fácil de aplicar.

CONDICIONES DEL MEDIOAMBIENTE:

Este producto se cura solo por evaporación del agua. El Producto no debe aplicarse cuando la temperatura ambiente es inferior a 50 grados Fahrenheit o si existe la posibilidad de que caiga por debajo de 32 grados Fahrenheit dentro de las 24 horas de la aplicación. No se recomienda aplicar si hay probabilidad de lluvia o rocío antes de que el producto se seque.

LIMITACIONES:

La superficie debe estar limpia y seca. No aplique sobre sustratos húmedos o cuando las inclemencias del tiempo sean inminentes. El curado completo de **Clear Prime 9000** requiere completa evaporación del agua. Las temperaturas frías y la alta humedad retardan el curado.

GARANTIA:

American WeatherStar garantiza que el material suministrado cumple o excede las propiedades físicas según lo publicado. El contratista garantiza que la mano de obra estará libre de defectos en las aplicaciones de recubrimiento. Siendo que el recubrimiento de sustratos previamente instalados esta fuera del control de American WeatherStar o del contratista, los pedidos de cobertura de garantías adicionales estarán sujetas a previa aprobación de American WeatherStar.

DATOS TECNICOS:

COLOR:	Claro
TOTAL, SOLIDOS:	25% +- 2%
PESO POR GALON:	8.6 libras por galón +- 0.2
VOC:	100 gramos/litro
TIEMPO DE VIDA:	12 meses
EMPAQUE:	5 galones
LIMPIADO:	Agua

INFORMACION DE SEGURIDAD:

Lea la hoja de datos de seguridad (SDS) y las etiquetas de los contenedores para obtener información detallada sobre salud y seguridad. Este producto está diseñado para uso industrial solo por aplicadores profesionales debidamente capacitados.

AMERICAN WEATHERSTAR LLC

8095 Padgett Switch Rd. Irvington, AL 36544 USA
www.americanweatherstar.com | info@americanweatherstar.com
 Toll Free: 800-771-6643 | Fax: 251-479-3602