



# ACRYLIC SKYLIGHT SEALER 230

## DESCRIPCIÓN:

El recubrimiento elastomérico **Acrylic Skylight Sealer 230** es un sellador de tragaluz translucido o transparente.

## VENTAJAS:

- Sellador protector extremadamente resistente, durable y resistente a los rayos UV
- Excelente resistencia al agua
- Buenas cualidades de puente sobre grietas finas y pequeñas aberturas
- Excelentes cualidades de adhesión y unión
- Excelente resistencia a la recolección de suciedad y contaminantes
- Mantiene la superficie despejada reduciendo los costos de mantenimiento
- Seguro para el medio ambiente

## USOS BASICOS:

El **Acrylic Skylight Sealer 230** es usado con el sistema de recubrimiento de techos de metal de American WeatherStar para ayudar y reacondicionar tragaluces. Nota, si los tragaluces están agrietados, el Acrílico Claro Brillante 230 no es suficiente. En ese caso el tragaluz debe ser reemplazado.

## INSTALACIÓN:

Todas las superficies a ser cubiertas deben limpiarse correctamente. Se recomienda un lavado a presión. Cualquier recubrimiento existente debe ser verificado a que haya una buena adhesión. Antes de la aplicación, cualquier recubrimiento adherido que este suelto debe ser eliminado y las superficies descubiertas deben ser preparadas, limpiadas, y revisadas su compatibilidad.

Este producto está listo para ser usado. No es necesario ni se recomienda el adelgazamiento.

- **Spray:** Spray sin aire, capacidad de ½ gpm con punta #517.
- **Brocha:** Brocha de cerdas sintéticas de alta calidad
- **Rodillo:** Rodillo de siesta largo

## GARANTIA:

American WeatherStar garantiza que el material suministrado cumple o excede las propiedades físicas según lo publicado. El contratista garantiza que la mano de obra estará libre de defectos en las aplicaciones de recubrimiento. Siendo que el recubrimiento de sustratos previamente instalados esta fuera del control de American WeatherStar o del contratista, los pedidos de cobertura de garantías adicionales estarán sujetas a previa aprobación de American WeatherStar.

## DATOS TECNICOS:

COLOR:	Translucido
VISCOSIDAD:	3000 CPS
PESO:	8.7 libras por galón
SOLIDOS POR VOLUMEN:	45% ± 2%
PUNTO DE IMFLAMABILIDAD:	NA
DUREZA, ORILLA A:	60
COVERTURA RECOMENDADA:	La cantidad de capas depende de la porosidad de la superficie.
TIEMPO DE SECADO:	6 - 12 horas
EMPACADO:	5 galones

## MANTENIMIENTO:

Se recomienda el mantenimiento periódico de todos los sistemas y productos de American WeatherStar, incluyendo la limpieza, para garantizar una vida útil prolongada y ayudar a mejorar el rendimiento del producto.

## INFORMACION DE SEGURIDAD:

Lea la hoja de datos de seguridad (SDS) y las etiquetas de los contenedores para obtener información detallada sobre salud y seguridad. Este producto está diseñado para uso industrial solo por aplicadores profesionales debidamente capacitados.

## AMERICAN WEATHERSTAR LLC

8095 Padgett Switch Rd. Irvington, AL 36544 USA  
[www.americanweatherstar.com](http://www.americanweatherstar.com) | [info@americanweatherstar.com](mailto:info@americanweatherstar.com)  
 Toll Free: 800-771-6643 | Fax: 251-479-3602

