



ECOCLEANER 925

DESCRIPCION:

El **Ecocleaner 925** es un limpiador único de alto rendimiento y amigable con el medioambiente. Su formulación biodegradable cumple con todas las regulaciones de COV (VOC) de los EE.UU., incluidas las regulaciones más estrictas del sur de California. El **Ecocleaner 925** es una formulación de baja-espuma que presenta un importante contenido renovable. Con su capacidad de limpieza excepcional, **Ecocleaner 925** incluso eliminara pinturas y adhesivos cuando se use con toda su fuerza.

USOS BASICOS:

Diluido 5:1 para una limpieza efectiva de la mayoría de las superficies, incluyendo cubiertas de techo, concreto, y acero. El **Ecocleaner 925** puede ser usado a diluciones bajas para manchas difíciles y sucias. Las pinturas y adhesivos viejos pueden ser quitadas con una mínima o no dilución.

INSTALACION:

Aplique el **Ecocleaner 925** diluido con un rociador de baja presión - como un rociador (spray) de jardín - a razón de 1 galón por cada 150 pies. Lave a presión todas las superficies con un mínimo de 3,000 psi usando una punta de fax ancha. El fallar en usar un lavado a presión resultara en una adhesión del recubrimiento deficiente o pobre. Enjuague completamente. El agua debe de estar limpia sin burbujas de jabón.

ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VIDA UTIL:

El **Ecocleaner 925** tiene un tiempo de vida útil recomendado de 12 meses a partir de la fecha de fabricación cuando se almacena en recipientes sin abrir y entre 40 y 80 grados Fahrenheit.

GARANTIA:

American WeatherStar garantiza que el material suministrado cumple o excede las propiedades físicas según lo publicado. El contratista garantiza que la mano de obra estará libre de defectos en las aplicaciones de recubrimiento. Siendo que el recubrimiento de sustratos previamente instalados esta fuera del control de American WeatherStar o del contratista, los pedidos de cobertura de garantías adicionales estarán sujetas a previa aprobación de American WeatherStar.

DATOS TECNICOS:

DENSIDAD:	8.3 libras/galón, ASTM 1475
PUNTO DE IMFLAMABILIDAD:	> 212 grados F, ASTM D 1310
TIEMPO DE VIDA:	12 meses en contenedores no abiertos
VOC:	0 gramos/litro, ASTM D Método 24
pH:	10.5 – 11.5, ASTM D 5464-11
TEMPERATURA LIMITE:	0 grados F – 185 grados F
CLASE DE ENVIO:	Clase 55
EMPAQUE:	5 galones

MANTENIMIENTO:

Se recomienda el mantenimiento periódico de todos los sistemas y productos de American WeatherStar, incluyendo la limpieza, para garantizar una vida útil prolongada y ayudar a mejorar el rendimiento del producto.

INFORMACION DE SEGURIDAD:

Lea la hoja de datos de seguridad (SDS) y las etiquetas de los contenedores para obtener información detallada sobre salud y seguridad. Este producto está diseñado para uso industrial solo por aplicadores profesionales debidamente capacitados.

AMERICAN WEATHERSTAR LLC

8095 Padgett Switch Rd. Irvington, AL 36544 USA
www.americanweatherstar.com | info@americanweatherstar.com
 Toll Free: 800-771-6643 | Fax: 251-479-3602