



BUTYL SEAM TAPE

DESCRIPCION:

La **Butyl Seam Tape** es una cinta selladora de costuras sensible a la presión con respaldo de Tela Dupont Sontara adherido a 20 mils de adhesivo de Goma de Butilo. Se mantiene flexible incluso a bajas temperaturas para permitir la expansión y las contracciones de la estructura del techo. El producto tiene un agarre agresivo con una adhesión superior para producir un sellado hermetico inmediato. No contiene VOCs nocivos, el producto es seguro para el medio ambiente. La **Butyl Seam Tape** ahorrará costos de sellado de techos de metal bajo la mayoría de las especificaciones de sistema de metal.

VENTAJAS:

- De peso ligero con alta fuerza de tensión
- Mantiene sus propiedades físicas cuando está húmedo
- La expansión y contracción de los materiales de construcción debido a los cambios de temperatura hacen que sea necesario tener una superficie de techo que permita este movimiento
 - La **Butyl Seam Tape** tiene las propiedades de elongación (alargamiento) para hacer esto

USOS BASICOS:

La **Butyl Seam Tape** se recomienda para sellar costuras y penetraciones en un techo del metal.

INSTALACION:

- **Preparación de la superficie:** Todas las superficies a ser tratadas con **Butyl Seam Tape** deben estar limpias, secas y libre de cualquier partícula suelta u otras materias extrañas. Despegue del forro de liberación.
- **Aplicación:** Aplique exactamente en las áreas deseadas. Intentar quitar la **Butyl Seam Tape** puede dañar la cinta o el sustrato. Presione hacia abajo firmemente comenzando en el centro y trabajando hacia el borde exterior, eliminando las burbujas. Algunas arrugas no deberían afectar el sellado o el rendimiento del producto. Los bordes no deben tener aberturas, embudos o boca de pescado. Se puede lograr una adherencia inmediata y hermética y una curación completa dentro de las 24 horas.

GARANTIA:

American WeatherStar garantiza que el material suministrado cumple o excede las propiedades físicas según lo publicado. El contratista garantiza que la mano de obra estará libre de defectos en las aplicaciones de recubrimiento. Siendo que el recubrimiento de sustratos previamente instalados esta fuera del control de American WeatherStar o del contratista, los pedidos de cobertura de garantías adicionales estarán sujetas a previa aprobación de American WeatherStar.

DATOS TECNICOS:

EMBALAJE (ROLLOS DE 50 PULGADAS):	3", 4", & 6" de anchos 3" = 16 rollos por caja 4" = 12 rollos por caja 6" = 8 rollos por caja
FUERZA DE TENSION:	475 psi
ALARGAMIENTO:	60%
RESISTENCIA AL PELADO:	10 libras por pulgada lineal
ABSORCION DE FLUIDOS:	Excelente para revestimientos
TEMPERATURA DE SERVICIO:	20° F to 180° F

MANTENIMIENTO:

Se recomienda el mantenimiento periódico de todos los sistemas y productos de American WeatherStar, incluyendo la limpieza, para garantizar una vida útil prolongada y ayudar a mejorar el rendimiento del producto.

INFORMACION DE SEGURIDAD:

Lea la hoja de datos de seguridad (SDS) y las etiquetas de los contenedores para obtener información detallada sobre salud y seguridad. Este producto está diseñado para uso industrial solo por aplicadores profesionales debidamente capacitados.

AMERICAN WEATHERSTAR LLC

8095 Padgett Switch Rd. Irvington, AL 36544 USA
www.americanweatherstar.com | info@americanweatherstar.com
 Toll Free: 800-771-6643 | Fax: 251-479-3602