



FABRIC BOND 930

DESCRIPCION:

Fabric Bond 930 está diseñado para ser un agente adhesivo (de unión) para asegurar la tela de poliéster a las superficies de techo.

VENTAJAS:

- Sella las superficies asfálticas con poco o ningún sangrado
- Fácil de usar, fácil de limpiar, no toxico, y revestimiento a base de agua que cumple con VOC
- Debe estar recubierto con una capa superior de AWS

USOS BASICOS:

Excelente como imprimación sobre concreto, asfalto, madera, azulejos, metal y prácticamente cualquier superficie limpia, seca, y sin silicona. También se usa para instalar tela en cualquier superficie de techo antes de aplicar la capa superior.

INSTALACION:

- **Preparación de la superficie:** Todas las superficies a recubrir deben estar limpias, secas y libre de cualquier aceite, grasa o suciedad. Se recomienda lavado a presión para recubrimientos viejos. No aplique dentro de las 2 horas de la puesta del sol, la lluvia, la neblina, o temperaturas de congelación.
- **Mezcla:** **Fabric Bond 930** está lista para ser usada. No se requiere ni se recomienda el adelgazamiento.
- **Spray:** Spray sin aire, 2000 psi, 2 gpm de capacidad con una punta #017 - #031
- **Brocha:** Brocha de cerdas sintéticas de alta calidad
- **Rodillo:** El tamaño depende de la condición de la superficie - siesta corta para superficies lisas y siesta media para superficies mas porosas.

GARANTIA:

American WeatherStar garantiza que el material suministrado cumple o excede las propiedades físicas según lo publicado. El contratista garantiza que la mano de obra estará libre de defectos en las aplicaciones de recubrimiento. Siendo que el recubrimiento de sustratos previamente instalados esta fuera del control de American WeatherStar o del contratista, los pedidos de cobertura de garantías adicionales estarán sujetas a previa aprobación de American WeatherStar.

DATOS TECNICOS:

COLOR:	Azul
VISCOSIDAD:	600 – 800 cps
PESO:	8.38 libras por galón
PORCENTAJE DE SOLIDOS POR VOLUMEN:	48% +- 2%
PUNTO DE IMFLAMABILIDAD:	N/A
TIEMPO DE SECADO:	12 – 24 horas
EMPAQUE:	5 galones

MANTENIMIENTO:

Se recomienda el mantenimiento periódico de todos los sistemas y productos de American WeatherStar, incluyendo la limpieza, para garantizar una vida útil prolongada y ayudar a mejorar el rendimiento del producto.

INFORMACION DE SEGURIDAD:

Lea la hoja de datos de seguridad (SDS) y las etiquetas de los contenedores para obtener información detallada sobre salud y seguridad. Este producto está diseñado para uso industrial solo por aplicadores profesionales debidamente capacitados.

AMERICAN WEATHERSTAR LLC

8095 Padgett Switch Rd. Irvington, AL 36544 USA
www.americanweatherstar.com | info@americanweatherstar.com
 Toll Free: 800-771-6643 | Fax: 251-479-3602