



## WALK PATH GRANULES 1100

### DESCRIPCION:

**Walk Path Granules 1100** fueron diseñados para mejorar la resistencia al impacto de la superficie del techo y también proporcionar una superficie para caminar antideslizante cuando se incrusta **Silicone Walk Path 415**. También ha sido diseñado para proporcionar resistencia a los rayos UV de alto rendimiento para aplicaciones en exteriores. Solo los pigmentos mas estables a los rayos UV se han incorporado al producto para mantener la solidez del color.

### INSTALACION:

Inmediatamente después de la aplicación de **Silicone Walk Path 415**, esparza uniformemente los **Walk Path Granules 1100** en el recubriendo húmedo. La tasa de aplicación recomendada en la siguiente:

- **Zonas de Pasarela:** 25 mils (1.65 galones/sq.) de **Silicone Walk Path 415** con 40 libras/sq de **Walk Path Granules 1100**.
- **Áreas Resistentes al Impacto:** 40 mils (2.65 gal/sq.) de **Silicone Walk Path 415** con 60 libras/sq. de **Walk Path Granules 1100**.

**IMPORTANTE:** **Walk Path Granules 1100** se asentará en el revestimiento de la **Silicone Walk Path 415**. Aplique los gránulos generosamente, y dentro de unos minutos inspeccione la superficie y vuelva a aplicar según sea necesario para obtener un filme continuo de gránulos.

### ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VIDA:

Los **Walk Path Granules 1100** tienen un tiempo de vida recomendados de cinco (5) años cuando se almacena en ambientes secos.

### GARANTIA:

American WeatherStar garantiza que el material suministrado cumple o excede las propiedades físicas según lo publicado. El contratista garantiza que la mano de obra estará libre de defectos en las aplicaciones de recubrimiento. Siendo que el recubrimiento de sustratos previamente instalados esta fuera del control de American WeatherStar o del contratista, los pedidos de cobertura de garantías adicionales estarán sujetas a previa aprobación de American WeatherStar.

### DATOS TECNICOS:

COLOR:	Amarillo Brilloso
DUREZA:	6.5-7.0
DENSIDAD DE VOLUMEN:	90-100 Lbs./Cu. Ft. (ASTM C29/C29M-97)
GRAVEDAD ESPECIFICA:	2.65 (ASTM C128-01e1)
EMPACADO:	Empacado en Cubetas de dos (2) galones que contienen 25 libras de producto

### INFORMACION DE SEGURIDAD:

Lea la hoja de datos de seguridad (SDS) y las etiquetas de los contenedores para obtener información detallada sobre salud y seguridad. Este producto está diseñado para uso industrial solo por aplicadores profesionales debidamente capacitados..

### AMERICAN WEATHERSTAR LLC

8095 Padgett Switch Rd. Irvington, AL 36544 USA  
[www.americanweatherstar.com](http://www.americanweatherstar.com) | [info@americanweatherstar.com](mailto:info@americanweatherstar.com)  
 Toll Free: 800-771-6643 | Fax: 251-479-3602